ES prohlášení o shodě

CE

Výrobce:

LG-DINEX spol. s r.o.
Příbramské nám. 509/4, 460 01 Liberec 4
IČ: **482 69 972**

prohlašuje tímto, že
Plastová okna a balkónové dveře ze systému INOUTIC Prestige se středovým těsněním

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Plastová okna a balkónové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA **ČSN EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha , pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0151 – 09/Z ze dne 14.04.2009

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

LG-DINEX spol. s r.o.
odštěpný závod
Jablonec n. N., Prosečská 273
tel.: +420 483 712 140 • DIČ CZ48269974

23-04-2009

V xxxx dne: xxxxx.2009

xxxxxxxxxx
Ředitel společnosti

ES prohlášení o shodě – příloha 1

CE

Plastová okna vícekřídlová s pevným sloupkem (okna jednokřídlová) – otevíravá a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla	1,2 W/m²K	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0151 – 09/Z

Plastová okna vícekřídlová s pohyblivým sloupkem – otevíravá a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E750	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla	1,2 W/m²K	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0151 – 09/Z

Plastové balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla	1,2 W/m²K	1390 – CPD – 0151 – 09/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0151 – 09/Z